

Насосы консольные марки К, моноблочные КМ

Действителен с: 11.02.2014

Насосы консольные центробежные для подачи воды

Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, предназначены для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6...9, температурой от 273 до 358К (от 0 до + 85оС), и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Уплотнение вала: одинарное сальниковое.

Комплектуем насосы торцевым уплотнением под заказ.



Наименование	Технические характеристики			Масса, кг		Цена, руб.	
	Производительность, Q	Напор, Н.	Электродвигатель, кВт х об/мин.	Насос	Агрегат	Насос	Агрегат
К 8/18	8	18	1,5х3000	46,5	60	7 000	10 200
1К 8/18	12,5	20	2х3000	46,2	62	7 000	10 600
К 20/18	20	18	2,2х3000	46,2	62	7 500	11 400
К 20/30	20	30	4,0х3000	46	73	7 500	13 200
1К 20/30	25	32	5,5х3000	47	80	7 500	13 600
К 45/30а	35	22,5	5,5х3000	81	114	10 200	18 000
К 45/30	45	30	7,5х3000	84	125	10 200	18 300
К 45/55а	40	41,5	11,0х3000	90	160	11 000	22 000
К 45/55	45	55	15х3000	100	220	11 000	31 000
К 90/20а	72	18	5,5х3000	102	136	11 500	18 000
К 90/20	90	20	7,5х3000	106	155	11 500	20 000
К 90/35а	85	28,6	11х3000	92	162	11 500	23 000
К 90/35	90	35	15х3000	105	225	11 500	31 500
К160/30	160	30	30х1500	210	400	29 000	61 000
К160/30а	140	28	22х1500	212	369	29 000	56 000
К160/30б	138	22	18,5х1500	200	342	29 000	54 000
К290/30	290	30	37х1500	170	520	45 000	87 935
К290/30а	250	24	30х1500	170	450	45 000	79 000
К 50-32-125	12,5	20	2,2х3000	46,2	62	7 000	10 194
К 50-32-125а	8	18	1,5х3000	46,5	60	7 000	10 054
К 65-50-125	25	20	3,0х3000	46,5	64	7 500	11 411
К65-50-125а	23	16	3,0х3000	46,5	64	7 500	10 621
К 65-50-160	25	32	5,5х3000	47	80	7 500	13 908
К 65-50-160а	20	30	4,0х3000	46	73	7 500	12 806
К 80-65-160	50	32	7,5х3000	86	127	10 500	17 466
К 80-65-160а	40	25	5,5х3000	84	117	10 500	15 976
К 80-50-200	50	50	15,0х3000	102	222	11 000	27 375
К 80-50-200а	44	41	11,0х3000	92	162	11 000	20 435
К 100-80-160	100	32	15,0х3000	105	225	11 500	27 873
К 100-80-160а	90	28,8	11,0х3000	95	165	11 500	20 933
К 100-65-200	100	50	30,0х3000	145	315	14 500	38 944
К 100-65-200а	90	40	18,5х3000	135	276	14 500	32 284
К 100-65-250	100	80	45,0х3000	155	410	16 000	57 372
К 100-65-250а	90	67	37,0х3000	155	390	16 000	51 423
К150-125-250	200	20	15х1500	140	350	34300	52 145
К150-125-250а	180	16	11х1500	140	300	34300	49 537
К150-125-315	200	32	30х1500	160	425	30000	56 366
К150-125-315а	180	26	22х1500	160	403	30000	51 121
К200-150-250	315	20	30х1500	170	435	41500	84 000
К200-150-250а	290	16	22х1500	170	415	41500	76 000
К200-150-315	315	32	37х1500	210	565	47700	92 264
К200-150-315а	290	26	30х1500	210	525	47700	87 650
К200-150-400	400	50	90х1500	250	900	62100	136 033
К200-150-400а	400	40	75х1500	250	940	62100	129 230
Консольно-моноблочные насосы КМ							
КМ 50-32-125	12,5	20	2, 2х3000	46	29	4 350	9600
КМ 65-50-160	25	32	5,5х3000	71	34	5 356	14000
КМ 80-65-160	50	32	7,5х3000	106	54	6 330	17000
КМ 80-50-200	50	50	15х3000	205	70	7 396	26000
КМ 100-80-160	100	32	15х3000	210	75	8 460	27200
КМ 100-65-200	100	50	30х3000	210	75	9 750	39500